

Peakston®

Technický list

Peakston Zimná prísada do fasádnych omietok

POUŽITIE VÝROBKU: Zimná prísada do akrylátových a silikónových omietok, ktorá urýchľuje zrenie omietky a upravuje ich štruktúru pri nižších teplotách aplikácie (min. +5°C!). Prísada sa neodporúča aplikovať pri teplote nad 10°C.

SKUPENSTVO: tekutina

BOD MRAZU: - 50 °C

BOD VARU: 253 °C

HUSTOTA: 0,947 g/cm³

TRIEDA HORĽAVOSTI: E, nehorľavé

UPOZORNENIE: Použitie výrobku **NEZABRAŇUJE** zamrznutiu čerstvej omietky pri teplote pod bod mrazu 0 °C !

BEZPEČNOSTNÉ VETY: S2 Uchovávať mimo dosahu detí! S24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami! S29 Nevylievať do prírodných vodných zdrojov a kanalizácie!

DÁVKOVANIE:

Grafiato akrylátová hladená fasádna omietka 80 ml / vedro (25 kg)

Grafiato akrylátová ryhovaná fasádna omietka 100 ml/vedro (25 kg)

Silver Coat silikónová hladená fasádna omietka 80 ml/vedro (25 kg)

Silver Coat silikónová ryhovaná fasádna omietka 100 ml/vedro (25 kg)

BALENIE: 1 liter vo vzduchotesnej plastovej fľaši

POUŽITELNOSŤ: 24 mesiacov v pôvodnom neporušenom obale, chrániť pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálavým teplom.

Poznámka: Informácie uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností, podľa našich najlepších vedomostí. Uvedené údaje a vlastnosti tohto výrobku je potrebné zosúladiť s miestnymi podmienkami. V prípade kritických oblastí použitia sa musí vykonať skúšobná aplikácia a zväžiť použitie tohto výrobku. Všeobecné odborné znalosti o materiáloch a aplikačné postupy musia byť správne dodržané.

Dovozca:

PEAKSTON SLOVAKIA s.r.o.

Z. Kodálya 767, 92401 Galanta

Tel.: 0917 437 662, 0917 904 109

www.peakston.sk

Dátum vyhotovenia: 14.11.2022